

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

21X8-9 (200/75-9) 14PR BKT PL 801 127A8/143A5 JS2



Вес товара: 13.46 кг

Технические характеристики

EAN: 608150

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: PL 801

Типоразмер: 21x8-9

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 9

Рекомендованный обод: 6.00 E

Допустимый обод: 7.00 E

Диаметр, мм: 535

Ширина, мм: 200

TL / TT: TT

LI/PR: 14

LI / SI: 127A8

Давление, бар: 9

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Описание

21X8-9 (200/75-9) 14PR BKT PL 801 127A8/143A5 JS2

Шины BKT PL 801 — стандартные шины для работы в обычных условиях эксплуатации.



Пневматические шины PL 801 разработаны специально для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях.

Также, эти шины часто устанавливаются на роторных сменных граблях - сеноворошилках, используемых для сеноуборочных работ.

Серия шин BKT PL 801 стала уже своего рода "классикой" в сегменте шин для вилочных погрузчиков.

Грунтозацепы колеса в полную ширину протектора работают поочередно. Увеличивается пятно контакта с рабочей поверхностью, повышая устойчивость машины и обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

Специальная износостойкая смесь резины протектора устойчива к выкрошиванию, порезам и разрывам.

Шины PL 801 также порадуют своим исключительно долгим сроком службы .

На фотографиях, сделанных нами в порту финского города Котка - шины, находящиеся в эксплуатации 15 лет.



Подтверждением является дата изготовления 08 03 (8-ая неделя 2003).



Рекомендуем: вовремя подкачивать покрышки, не перегружать их, следить за исправностью самого погрузчика, при замене колеса – менять обе шины на оси.

ВКТ PL 801 || Forklift tyre from ВКТ

Шина 23X5 для электротележек || ВКТ PL 801 Forklift Tyre