

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 5.50-15 4.50 E - 15 BKT MAGLIFT STD



#### Технические характеристики

EAN: 040537

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: Maglift

Типоразмер: 5.50-15

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 15

Рекомендованный обод: 4.50 E - 15

Диаметр, мм: 665

Ширина, мм: 145

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

### 5.50-15 4.50 E - 15 BKT MAGLIFT STD

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

**Шины ВКТ Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.**





## **Standard**

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

## **EasyFit (LIP)**

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.