

Шины STARMAXX для индустриальной и дорожно-строительной техники



Шины Starmaxx SM-125

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
18"										
12.5/80-18	14PR	Starmaxx SM-125	TL	485379	987	308	3000	40	3.70	9W
20"										
16.0/70-20	16PR	Starmaxx SM-125	TL	487212	1097	418	3750	40	3.50	13.00
24"										
16.9-24	12PR	Starmaxx SM-125	TL	485362	1310	429	3250	40	2.60	DW15L
26"										
18.4-26	14PR	Starmaxx SM-125	TL	485348	1425	467	4250	40	2.90	DW15L
28"										
16.9-28	14PR	Starmaxx SM-125	TL	483355	1410	429	4000	40	3.00	DW15L

STARMAXX SM-125

Шины Starmaxx SM-125 предназначены для минипогрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и индустриальных тракторов. Особенности рисунка и конструкции протектора обеспечивают шине отличное сцепление на мягком грунте, большое пятно контакта с рабочей поверхностью, а также высокие свойства самоочистки. Специальный состав резиновой смеси обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, большой рабочий ресурс и комфортное движение по твердым покрытиям.



starmaxx®

Шины Starmaxx SM-5



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
30"										
16.9-30	14PR	Starmaxx SM-5	TL	484426	1485	429	3650	40	2.90	W15L

STARMAXX SM-5

Шины Starmaxx SM-5 предназначены для экскаваторов-погрузчиков и промышленных тракторов. Рисунок протектора обеспечивает максимальный контакт с рабочей поверхностью и высокие характеристики сцепления на мягких грунтах. Высокие грунтозацепы обеспечивают отличные свойства самоочистки. Повышенное содержание резины в смеси обеспечивает длительный срок службы, устойчивость к порезам и проколам и удобство при движении по твердым поверхностям.



Шины Starmaxx SM-S2

Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
26"										
23.1-26	12PR	Starmaxx SM-S2	TL	438641	1580	587	4750	40	1.90	DW20

STARMAXX SM-S2

Шины Starmaxx SM-S2 предназначены для грунтовых катков и другой техники, работающей на мягком грунте. Широкая плечевая зона, ненаправленный рисунок протектора и специальный профиль шашек обеспечивают высокую маневренность на мягких поверхностях. Специальная структура блоков протектора обеспечивает повышенную износостойкость и высокие свойства самоочистки. Крепкий нейлоновый каркас и прочный протектор обеспечивают долговечность эксплуатации шины.



Филиалы «STARCO» в России, Беларуси, Украине, Казахстане и странах Балтии

Москва Тел. +7 (495) 505-61-15
Санкт-Петербург Тел. +7 (812) 309-15-85
Челябинск Тел. +7 (351) 771-14-28
Екатеринбург Тел. +7 (343) 379-52-00
Ростов-на-Дону, тел. +7 (863) 200-75-06
www.starcorussia.ru

Беларусь, Минск Тел. +375 17 291 80 30
Украина, Киев Тел. +38 (044) 495-56-86
Казахстан, Алматы Тел. +7 (727) 232-86-48
Латвия, Рига Тел. +371 67 620 144
Литва, Вильнюс Тел. +370 5 233 26 11
Эстония, Таллин Тел. +372 65 000 21

