

ШИНЫ ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ

750/65R25 (30/65R25) BKT EARTHMAX SR 412 190 B E-4 ** CR TL



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 037211

Товарный суб-сегмент: Шины для шарнирно-сочлененных самосвалов

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 412

Типоразмер: 750/65R25

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 25

Рекомендованный обод: 24.00/3.0

Допустимый обод: 22.00/3.0, 25.00/3.0

Диаметр, мм: 1602

Ширина, мм: 780

SLR, мм: 715

RC, мм: 4838

TL / TT: TL

LI / SI: 190B

Давление, бар: 4.75

Производитель:

Описание

750/65R25 (30/65R25) BKT EARTHMAX SR 412 190 B E-4 ** CR TL

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и брекерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задигов.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия

и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) — это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров.

Благодаря прочным металлокордным каркасу и брекерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задиров.

За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.