

ШИНЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

VF 420/95R50 BKT AGRIMAX SPARGO 177D R1 TL



Технические характеристики

EAN: 029270

Товарный суб-сегмент: Шины для опрыскивателей

Производитель: BKT

Протектор: Agrimax Spargo

Типоразмер: VF 420/95R50

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 50

Рекомендованный обод: DW 14

Допустимый обод: DW 13 ; W 13 ; W 14

Диаметр, мм: 2068

Ширина, мм: 419

SLR, мм: 943

RC, мм: 6210

TL / TT: TL

LI / SI: 177D

Давление, бар: 3.6

Производитель: 212.6

Вес товара: кг

Описание

VF 420/95R50 BKT AGRIMAX SPARGO 177D R1 TL

Есть одна вещь, которую наши друзья-фермеры знают очень хорошо: каждое поле и каждый тип урожая нуждаются в применении правильной сельхозтехники, а значит и подходящей шины. Просто подумайте о винограднике или рядных посевах ... как этим современным тракторам-гигантам проехать по полю без ущерба для урожая или почвы?

Похоже, что миссия невыполнима?

Вот поэтому для решения проблемы применяются особые средства, а в том числе и колесные. Фирмой BKT была разработана специализированная резина с оригинальными свойствами: производительная, узкая и маневренная, способная проскользнуть через виноградники и сады, что повышает урожайность

и одновременно сохраняет плодородность. И среди таких выделяется Agrimax Spargo из линейки радиальных моделей ВКТ для опрыскивателей и работы в междурядьях.

В ней использована специальная технология VF, что позволяет Agrimax Spargo выдерживать более высокие нагрузки при поддержании номинального давления (как в случае стандартного колеса аналогичного размера). Этот способ обеспечивает получение максимальной отдачи от при минимальном воздействии на почву.

Еще можно упомянуть, что поскольку конструкция и структура шины играет важную роль в снижении уплотнения и сохранении урожайности, то вполне можно сказать, что Agrimax Spargo – с одной стороны мощная, а с другой стороны деликатная ... так чего еще искать потребителю?

Agrimax Spargo – весьма универсальная. Ее отличает прекрасное сцепление, стабильность и комфортность даже при полной загрузке: как в земле , так и на дорожных перегонах, где скорость может достигать до 65 км/ч.

Последнее, но не менее важное свойство. Нельзя недооценивать самоочищение: передовой дизайн и конфигурация грунтозацепов способствуют удалению грязи и стерни – а это очень полезно, особенно, если вам приходится часто перемещаться между полями по обычным дорогам.

Чего еще надо? Хотите применить эту резину на вашем участке работы? Посмотрите на таблицу и выберите подходящую для вашего самоходного опрыскивателя. Заказать шину для трактора можно в Bohnenkamp.



Типоразмер STARCO EAN	Индекс нагрузки и скорости	Рекомендованный обод	Ширина сечения	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой	Длина окружности качения	Тип	Код TRA
VF 380/85 R 38 480169	161 D	W 13	380	1602	730	4830	TL	R-1
VF 380/90 R 46 582559	173 D	DW 13 A	390	1852	846	5611	TL	R-1
VF 380/105 R 50 582566	179 D	DW 13	400	2050	934	6211	TL	R-1