

## ШИНЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

### VF 380/85R38 (14.9R38) BKT AGRIMAX SPARGO 161D R1 TL



#### Технические характеристики

EAN: 022540

Товарный суб-сегмент: Шины для опрыскивателей

Производитель: BKT

Протектор: Agrimax Spargo

Типоразмер: VF 380/85R38

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 38

Рекомендованный обод: W 13 A

Допустимый обод: W 12

Диаметр, мм: 1602

Ширина, мм: 380

SLR, мм: 730

RC, мм: 4830

TL / TT: TL

LI / SI: 161D

Давление, бар: 3.2

Производитель: 132

Вес товара: кг

#### Описание

### VF 380/85R38 (14.9R38) BKT AGRIMAX SPARGO 161D R1 TL

Есть одна вещь, которую наши друзья-фермеры знают очень хорошо: каждое поле и каждый тип урожая нуждаются в применении правильной сельхозтехники, а значит и подходящей шины. Просто подумайте о винограднике или рядных посевах ... как этим современным тракторам-гигантам проехать по полю без ущерба для урожая или почвы?

Похоже, что миссия невыполнима?

Вот поэтому для решения проблемы применяются особые средства, а в том числе и колесные. Фирмой BKT была разработана специализированная резина с оригинальными свойствами: производительная, узкая и маневренная, способная проскользнуть через виноградники и сады, что повышает урожайность

и одновременно сохраняет плодородность. И среди таких выделяется Agrimax Spargo из линейки радиальных моделей ВКТ для опрыскивателей и работы в междурядьях.

В ней использована специальная технология VF, что позволяет Agrimax Spargo выдерживать более высокие нагрузки при поддержании номинального давления (как в случае стандартного колеса аналогичного размера). Этот способ обеспечивает получение максимальной отдачи от при минимальном воздействии на почву.

Еще можно упомянуть, что поскольку конструкция и структура шины играет важную роль в снижении уплотнения и сохранении урожайности, то вполне можно сказать, что Agrimax Spargo – с одной стороны мощная, а с другой стороны деликатная ... так чего еще искать потребителю?

Agrimax Spargo – весьма универсальная. Ее отличает прекрасное сцепление, стабильность и комфортность даже при полной загрузке: как в земле , так и на дорожных перегонах, где скорость может достигать до 65 км/ч.

Последнее, но не менее важное свойство. Нельзя недооценивать самоочищение: передовой дизайн и конфигурация грунтозацепов способствуют удалению грязи и стерни – а это очень полезно, особенно, если вам приходится часто перемещаться между полями по обычным дорогам.

Чего еще надо? Хотите применить эту резину на вашем участке работы? Посмотрите на таблицу и выберите подходящую для вашего самоходного опрыскивателя. Заказать шину для трактора можно в Bohnenkamp.



| Типоразмер<br>STARCO EAN  | Индекс нагрузки и<br>скорости | Рекомендованный<br>обод | Ширина<br>сечения | Наружный<br>диаметр | Статический радиус<br>под нагрузкой | Длина окружности<br>качения | Тип | Код TRA |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|
| VF 380/85 R 38<br>480169  | 161 D                         | W 13                    | 380               | 1602                | 730                                 | 4830                        | TL  | R-1     |
| VF 380/90 R 46<br>582559  | 173 D                         | DW 13 A                 | 390               | 1852                | 846                                 | 5611                        | TL  | R-1     |
| VF 380/105 R 50<br>582566 | 179 D                         | DW 13                   | 400               | 2050                | 934                                 | 6211                        | TL  | R-1     |