

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

200/75R9 (21X8R9) BKT LIFTMAX LM 81 134A5 TL



Технические характеристики

EAN: 039757

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: Liftmax LM 81

Типоразмер: 200/75R9

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 9

Рекомендованный обод: 6.00E

Диаметр, мм: 530

Ширина, мм: 202

TL / TT: TL

LI / SI: 134A5

Давление, бар: 10

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

200/75R9 (21X8R9) BKT LIFTMAX LM 81 134A5 TL

Шина Liftmax LM 81 - идеальная шина для вилочных погрузчиков, используемых в промышленности и логистике.



ВКТ оправдывает ожидания пользователей: комфорт, долговечность и многое другое!

Какие функции делают Liftmax LM 81 идеальной шиной в этих секторах и для вилочных погрузчиков, в частности? Ответ: комфорт, долговечность и экономия эксплуатационных расходов.



Liftmax LM 81 обеспечивает превосходный комфорт управления для оператора погрузчика при длительной работе и больших пробегах, а также стабильность и отсутствие деформации шины даже на высокой скорости.

Крепкий стальной каркас колеса уменьшает сопротивление качения, что приводит к более низким производственным затратам и увеличивает жизненный цикл шины.

Специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивает исключительную стойкость к порезам и сколам, а также отличную износостойкость на всех типах покрытий.

BKT Liftmax LM 81 имеет весь набор необходимых характеристик для использования на вилочных погрузчиках.

