

ШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

17.5-25 24PR BKT SM 55M SMOOTH L-5S TL



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 035006

Товарный суб-сегмент: Шины для подземной техники

Производитель: BKT

Протектор: SM 55M Smooth

Типоразмер: 17.5-25

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 25

Рекомендованный обод: 14.00/1.5

Допустимый обод: 14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)

Диаметр, мм: 1375

Ширина, мм: 438

SLR, мм: 631

RC, мм: 4043

TL / TT: TL

LI/PR: 24

Давление, бар: 6.75

Производитель:

Описание

17.5-25 24PR BKT SM 55M SMOOTH L-5S TL

SM 55 L5S IND5: шина, специально разработанная для штабелеров и погрузчиков контейнеров (ричстакеров), также используется для установки на шахтную технику. Она способна успешно работать в условиях тяжелых нагрузок при подъеме контейнеров и при погрузке/перевозке горных пород.



Подробнее рассмотрим особенности шины SM 55 L5S IND5!

Работа в тяжелых условиях, стабильность, долговечность

SM 55 L5S IND5 имеет много преимуществ. Это очень прочная и устойчивая шина - идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. У ричстакеров, погрузчиков контейнеров, шахтной техники не будет проблем, если на них установлены эти шины.

Долговечность. Благодаря сверхпрочному протектору SM 55 L5S IND5 до минимума снижает риск любого возможного повреждения. Это приводит к увеличению срока службы шин.

Отличное сопротивление внешнему воздействию. Грубые поверхности, порезы и удары - эта шина не боится ничего! Специальный абразивостойкий состав резиновой смеси обеспечивает длительный срок службы шин на асфальтовых или бетонных площадках.

Высокая стабильность. Как вы хорошо знаете, во всех областях применения погрузчиков важно, чтобы шина гарантированно сохраняла свою форму, как во время фазы подъема, так и при перевозке тяжелых грузов. Шина SM 55 L5S IND5 выполняет это требование и является идеальным ответом на все ваши потребности.



