

ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

500/50-22.5 20PR BKT FLOTATION 648 151A8 TL



Вес товара: кг

Описание

500/50-22.5 20PR BKT FLOTATION 648 151A8 TL

Для тружеников сельского хозяйства мы представляем шину - настоящий «мастер на все руки» в работе на поле.

Технические характеристики

EAN: 029192

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Производитель: BKT

Протектор: Flotation 648

Типоразмер: 500/50-22.5

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 22.5

Рекомендованный обод: AG 16.00

Диаметр, мм: 1070

Ширина, мм: 500

SLR, мм: 475

RC, мм: 3200

TL / TT: TL

LI/PR: 20

LI / SI: 151A8/147B163A8/159B

Давление, бар: 3.8

Производитель:



Эта шина является отличным выбором для прицепной и полунавесной техники - все, что нужно для транспортировки, сбора урожая или внесения удобрений. Ее имя BKT Flotation 648. Давайте ознакомиться с ней подробнее!

Повышение проходимости и снижение уплотнения почвы? Нет проблем!

Мы уже говорили, что эта шина идеально подходит для перевозок как в полях так и на дороге, а также для внесения удобрений. Но мы Вам не рассказывали, что некоторые размеры Flotation 648, подходят для установки на кормовых комбайнах и пресс-подборщиках.





BKT Flotation 648 надежно защищает почву. Благодаря особому дизайну протектора, который обеспечивает высокую грузоподъемность при низком давлении, шина не повреждает верхний слой, сохраняя при этом высокую проходимость техники и оборудования. Это делает землю более плодородной и обеспечивает большую доходность сельхозугодий наряду с минимальным уплотнением почвы.

Последнее, но не менее важное: BKT Flotation 648 предлагает решение для разнообразных потребностей благодаря трем различным версиям:

«HD» для увеличения ходимости и стойкости к порезам;

«High Speed» для использования с высокой скоростью и оптимизации времени транспортировки;

«Dual Bead» с усиленной боковиной.