

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 6.50-10 5.00F DEESTONE D307 STD 138A5 /128A5



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 299464

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: Deestone

Протектор: D307

Типоразмер: 6.50-10

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 10

Рекомендованный обод: 5.00F

Диаметр, мм: 592

Ширина, мм: 170

LI / SI: 138A5/128A5

Производитель: 39

Описание

6.50-10 5.00F DEESTONE D307 STD 138A5 /128A5

## Цельнолитые шины Deestone D307

Deestone выпускает сплошные (массивные) шины модели D307 для вилочных погрузчиков. Они имеют классический рисунок.



При производстве цельнолитых шин известные фирмы используют компаунд очень высокого качества. Одна из таких фирм – таиландская Deestone. Основным сырьем для производства цельнолитых шин является натуральный каучук, получаемый из гевеи, которую выращивают на плантациях в самом Таиланде. Использование многокомпонентной резиновой смеси и специальной технологии армирования шин позволяют добиться их долговечности и хороших показателей.

1. Усовершенствованный состав протектора и подушки шин Deestone увеличивает длительный износ
2. Конструкция протектора обеспечивает низкое сопротивление качению и превосходную управляемость
3. Большое пятно контакта обеспечивает большую стабильность и грузоподъемность для вилочного погрузчика