

KENDA

Пневматическая шина
для вилочных погрузчиков
KENDA K610 Kinetics

KENDA K610 Kinetics



**Kenda K610 Kinetics –
пневматическая шина высшего качества
для вилочных погрузчиков, предназначенная
для работы в тяжелых условиях.**

Шина K610 была специально разработана с учетом требований обеспечения высокой стойкости механическим повреждениям и ходимости шины.

Вилочные погрузчики должны работать бесперебойно в течение многих часов, поскольку безотказность в современном мире, основанном на принципе “точно и вовремя”, является непреложным фактором.



KENDA

KENDA K610 Kinetics



- Бортовые кольца из упругой стали имеют высокую прочность, что минимизирует истирание бортов шин на обode
- Прочные боковины усилены несколькими армирующими слоями, а также имеют жесткий боковой буртик из специальной резиновой смеси, что значительно увеличивает стойкость шины боковым повреждениям
- Особо износостойкий рисунок протектора разработан также для обеспечения низкого уровня шума и точной реакции со стороны рулевого управления с минимальными напряжениями в пятне контакта



KENDA

KENDA K610 Kinetics



- Центральная дорожка протектора имеет увеличенное пятно контакта, что дает хорошую курсовую устойчивость и точность управления, совмещенную с хорошей ходимостью и отличным сцеплением

- Плечевая зона имеет меньшее пятно контакта и эластичную структуру блоков, что способствует облегчению управления за счет уменьшения противодействующей силы. Все это снижает нагрузки на шину и транспортное средство

- Дополнительные элементы брекера каркаса равномерно распределяют нагрузку, что способствует повышенной сопротивляемости проколам



Kenda K610 Kinetics – очень крепкая и надежная шина, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации.

KENDA

KENDA K610 Kinetics



Размер	PRAI	Рисунок протектора	TU/TT	57 07562+	mm	mm	kg	kg	km/h	bar
8"										
5.00-8	10PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272566	468	140	1415	1090	25	10.00 3.00
18x7-8	16PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272573	462	168	2145	1650	25	10.00 4.33
9"										
6.00-9	12PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272580	543	160	1885	1450	25	10.00 4.00
10"										
6.50-10	12PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272597	590	182	2145	1650	25	9.00 5.00
23x9-10	20PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272825	590	235	3445	2650	25	10.00 6.50
12"										
7.00-12	14PR	Kenda K610 Kinetics	TR75A	272610	680	191	2755	2120	25	9.00 5.00
	16PR	Kenda K610 Kinetics	TR75A	272627	680	191	2910	2240	25	10.00 5.00
23x10-12	20PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272634	600	245	3770	2900	25	10.00 8.00
27x10-12	16PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272641	685	250	3900	3000	25	8.00 8.00
	24PR	Kenda K610 Kinetics	JS2	272658	685	250	5038	3875	25	10.35 8.00
15"										
7.00-15	14PR	Kenda K610 Kinetics	TR177A	272665	756	200	3275	2520	25	8.80 5.5
7.50-15	16PR	Kenda K610 Kinetics	TR75A	272672	785	215	3900	3000	25	10.00 6.00
8.15-15 (28x9-15)	14PR	Kenda K610 Kinetics	TR75A	272689	710	230	3900	3000	25	10.00 7.00
8.25-15	14PR	Kenda K610 Kinetics	TR75A	272696	847	247	4225	3250	25	8.00 6.5
250-15	20PR	Kenda K610 Kinetics	TR177A	272702	742	240	5040	3875	25	10.00 7.50
300-15	20PR	Kenda K610 Kinetics	TR177A	272719	840	290	6500	5000	25	9.00 8.00
16"										
7.50-16	12PR	Kenda K610 Kinetics	TR177A	272726	805	215	3630	2790	25	8.00 6.00
20"										
9.00-20	14PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-2	272733	1015	265	5850	4500	25	9.00 7.00
10.00-20	16PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272740	1080	294	6500	5000	25	9.00 7.5
11.00-20	18PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272757	1110	305	7800	6000	25	10.00 8.00
12.00-20	20PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272764	1145	325	8970	6900	25	10.00 8.5
	24PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272771	1145	325	9710	7470	25	10.30 8.5
24"										
12.00-24	20PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272788	1245	320	9750	7500	25	10.00 8.5
	24PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272795	1245	320	9750	7500	25	10.00 8.5
14.00-24	24PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272801	1360	380	12350	9500	25	10.00 10.00
	28PR	Kenda K610 Kinetics	V3-02-22	272818	1360	380	12595	9690	25	10.35 10.00

Поставляется в виде шинокомплекта (покрышка с камерой и ободной лентой).

KENDA