

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 23X10-12 (250/60-12) 8.00 G - 12 BKT MAGLIFT EASYFIT 154A5/145A5



#### Технические характеристики

EAN: 023910

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: Maglift

Типоразмер: 23x10-12

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 12

Рекомендованный обод: 8.00 G - 12

Диаметр, мм: 584

Ширина, мм: 236

LI / SI: 154A5/145A5

Производитель: 48.3

Вес товара: кг

#### Описание

23X10-12 (250/60-12) 8.00 G - 12 BKT MAGLIFT EASYFIT 154A5/145A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободу. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободу.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

**Шины ВКТ Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.**





## **Standard**

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

## **EasyFit (LIP)**

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.